



AdBlue®

ADBLUE®

AdBlue® on erittäin puhdas urealiuos, jota käytetään SCR-järjestelmällä varustetussa moottoriajoneuvossa. AdBlue® valmistetaan eurooppalaisen standardin ISO/PAS 22241-1 mukaan. Tuotenimi AdBlue® on VDA:n omistama ja valvoma. Ainoastaan yllä mainitun standardin täyttävää tuotetta saadaan kutsua tai merkitä nimellä AdBlue®. Arom-dekor Kemin AdBlue® täyttää kaikkien moottorivalmistajien vaatimukset.

AdBlue® on suhteellisen haitallinen eläimille ja ihmisille, eikä se ole myrkyllinen eikä palovaarallinen. AdBlue® kristallisoituu alle -11 °C lämpötiloissa. Jos neste jäätyy, se voidaan sulattaa ja käyttää uudelleen. Säilytystä korkeissa lämpötiloissa tai suorassa auringonvalossa on kuitenkin vältettävä, koska silloin neste voi erottua. Erottunut neste on käyttökeltoton. Useimpiin ajoneuvoihin on asennettu lämpökierukoita AdBlue®-säiliön ympärille.

Tuotteen ohjeet

Suojattava suoralta auringonvalolta. Tuotetta ei saa sekoittaa muiden nesteiden kanssa. Tuotteen säilyvyys on yksi vuosi valmistuspäivämäärästä. Säilytä nestettä lasten ja eläinten ulottumattomissa.

Varoitus

Tätä nestettä ei saa säilyttää ajoneuvon dieselsäiliössä. Mahdolliset roiskeet on välittömästi pestävä pois. Neste on syövyttävä. Väärien tarvikkeiden käyttö täytön yhteydessä voi vahingoittaa SCR-järjestelmää.

Käsittele AdBluea® turvallisella tavalla ja vältä likaa!

Käytä vain uusia tai ainoastaan kyseiseen tarkoitukseen tarkoitettuja kannuja, kanistereita, pumppuja jne. Neste on syövyttävä. Väärien tarvikkeiden käyttö täytön yhteydessä voi vahingoittaa SCR-järjestelmää.

Pakkaus

Tuotenro	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
100004*	Pussi	4 l	3 kpl/pak	144 kpl/kuormalava
100005*	Kanisteri	5 l	3 kpl/pak	144 kpl/kuormalava
100010*	Kanisteri	10 l	–	60 kpl/kuormalava
100020*	Kanisteri	20 l	–	39 kpl/kuormalava
100210	Tynnyri	210 l	–	4 kpl/kuormalava
101000	IBC	1000 l	–	–



4 l, täyttöputki sisältyy



5 l, täyttöputki sisältyy



10 l, täyttöputki sisältyy



20 l, täyttöputki sisältyy



Tekniset tiedot

Väri	Kirkas
Tiheys	1,09
Jäätymispiste	-11 °C
Kiehumispiste	100 °C
pH	n. 9
Leimahduspiste	>110 °C
Varastointi	-5 °C — +20 °C