



Parasta suojaa sadolle



RANI PLAST ON PAKKAAMISEN AMMATTILAINEN

Ab Rani Plast Oy on yksi Pohjoismaiden johtavista polye-teenin ja polypropeenin perustuvien pakkausmateriaalien ja -ratkaisujen kokonaistoimittajista. Vuonna 1955 perustetun yrityksen vuotuinen tuotanto on lähes 100 000 tonnia, ja henkilökuntaan kuuluu Suomessa yli 600 oman alansa ammattilaista.

Toimintamme avainsanoja ovat perinteet ja uudistuminen. Vankka kokemus takaa korkean osaamisen myös erikoisratkaisuihin. Teknologiaan panostamisen kautta pyrimme jatkuvaan uudistumiseen tuotteissa ja konetekniikassa.

Asiakkaan etu on meidän etumme. Parhaiten menestyksek-
tämme kertovatkin luottamukselliset ja pitkät asiakassuh-
teemme.



RANI PLAST

Leveys – paksuus – pituus	Rullaa/lava – lavakoko
750 mm – 0,025 mm – 1 500 m	40 rl – 1020 x 1290 mm
500 mm – 0,025 mm – 1 800 m	48 rl – 1080 x 1080 mm
375 mm – 0,025 mm – 1 500 m	80 rl – 1020 x 1290 mm
250 mm – 0,025 mm – 1 800 m	48 rl – 1080 x 1080 mm

Väri vaihtoehdot:



valkoinen



vaaleanvihreä



musta



tummanvihreä

Jokainen rulla on numeroitu joka takaa tuotteiden jäljitettävyyden.
Tekninen asiakastuki vastaa mahdollisiin kysymyksiin.

ENTISTÄ PAREMPI SUOJA

RANI WRAP



RANI PLAST

www.raniplast.com

www.raniplast.com

RaniWrap-kiristekalvo on monikerroksisten kiristekalvojen edelläkävijä. Jo 1980-luvulla alkaneen valmistuksen ja jatkuvan tuotekehityksen ansiosta RaniWrap on luotettava laatutuote, joka toimii kaikissa olosuhteissa.

Ainulaatuisen laadunvalvontaprosessin tuloksena RaniWrap on saavuttanut asemansa maailmanlaajuisesti tunnettuna ja arvostettuna tuotteena.




RANIWRAPIN OMINAISUUDET:

- korkea puhkaisulujuus
- erinomainen vetolujuus
- tehostettu liimautuvuus
- UV-suojattu satokauden yli
- 3 vuoden takuu ostopäivästä ohjeiden mukaisesti säilytetyille kalvorullille



Varastoi rullat pystyasennossa, suojattuna auringonvalolta ja kosteudelta. Varastointilämpötila -40 °C ... +40 °C.



Pyöritä rulla laatikon avausvaiheessa avautuvan kannen päälle vahinkojen välttämiseksi.




Kalvorullan ulkopinta asetetaan paalia vasten sitä käärittäessä. Kalvoa kääritään 50 % limityksellä paalin ympärille.



Esikiristimen korkeus tulee olla paalin keskilinjassa.



Kalvoa esikiristetään 70 %. Tarkistusmittauksen voi tehdä merkitsemällä kalvoon viivat 10 cm:n päähän toisistaan. Kun kalvo on esikiristetty tulee viivojen olla n. 17 cm etäisyydellä toisistaan.




Kalvoa kääritään vähintään kuusi (6) kerrosta. Mitä korkeampi kuiva-ainepitoisuus sitä enemmän kerroksia.



Karhon tulee olla mahdollisimman tasainen. Paalien tulee olla tasaisen muotoisia ja tiukkaan pakattuja.



Kääri paalit kahden tunnin kuluessa paalauksesta.



Siirrä valmiit paalit lopulliseen varastointipaikkaan kahden tunnin kuluessa käärimästä.



Varastointipaikan on oltava tasainen sekä linnuilta ja muilta eläimiltä suojattu.



RANI WRAP

www.raniplast.com

