

Desinfointi

F 261 Kloriitti-Fortella

Pintadesinfointi

Käsin:

1. Suorita ensin pesu normaalisti emäksisellä pesuaineella.
2. Valmista **1-2 %** desinfointiliuos.
3. Sumuta tai pyyhi pinnat ja laitteet käyttöliuoksella.
4. Huuhtelee desinfioitua pinnat vedellä.

Matalapainepesurilla:

1. Suorita ensin pesu normaalisti emäksisellä pesuaineella.
2. Kiinnitä desinfointisuutin (keltainen) paikoilleen.
3. Esilaimenna F 261 Kloriitti-Forte **20 % liuokseksi**, jolloin lopputuote on 4-5 kertaa laimeampaa kuin injektorin kautta aiemmin käytetty pesuaine (yleensä emäksinen vaahtopesuaine 3-4 % -> F 261 Kloriitti-Forten pitoisuus noin 0,8-1,0%).

HUOM! Matalapainepesurin injektorin imemä pitoisuus riippuu kemikaalin viskositeetista.

Lattiakaivojen / viemäreiden desinfointi

1. Pese tuotantotilat ensin normaalisti.
2. Kaada **1-2 %** :sta F 261 Kloriitti-Fortea lattiakaivoon niin, että myös kaivon seinämät desinfioituvat.

