

Mobil™

VOITELUAINEET

Tuoteluettelo



MOOTTORIÖLJYT HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOT

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil 1™ ESPx2 0W-20 Mobil 1™ ESP X2 0W-20 on edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu tarjoamaan erinomainen moottorin puhtaus, kulumissuoja, kestävyys ja parannettu polttoainetalous* sekä pitämään moottorin toiminta uudenveroisenä. Mobil 1™ ESP X2 0W-20 edustaa uusinta teknologiaamme, jossa moottoriöljyssä yhdistyvät kestävyys ja suojaus, matala viskositeetti, alhainen kitka, ja joka on suunniteltu yhteistyössä suurten eurooppalaisten autonvalmistajien kanssa. Asiantuntijat ovat suunnitelleet Mobil 1™ ESP X2 0W-20:n pidentämään päästöjärjestelmien käyttöikää ja ylläpitämään niiden suorituskykyä uusissa diesel- ja bensiinimoottoreilla varustetuissa eurooppalaisissa autoissa, joissa vaatimuksena on SAE 0W-20 -viskositeettiluokka. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: GM dexosD Licensed, MB-Approval 229.71, Porsche C20, VW 508 00, VW 509 00 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SL, ACEA C5, ACEA C6, API SN -moottoritestivaatimukset	Bulk 208L 20L Boxx 4X5L 12X1L	153383 153438 155502 153685 153439		
Mobil 1™ ESP 0W-30 Mobil 1™ ESP 0W-30 on edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu tarjoamaan erinomainen puhdistusteho, kulumissuoja ja kokonaissuorituskyky. Asiantuntijat ovat suunnitelleet Mobil 1™ ESP 0W-30:n pidentämään päästöjärjestelmien käyttöikää ja ylläpitämään niiden tehokkuutta sekä diesel- että bensiinimoottoreilla varustetuissa autoissa. Mobil 1™ ESP 0W-30 täyttää tai ylittää useat teollisuuden ja autonvalmistajien standardit, joita vaaditaan uudemmissa diesel- ja bensiinikäyttöisissä henkilöautoissa. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51/ 229.52, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: ExxonMobil suosittelee tuotetta käytettäväksi kohteissa, joissa vaatimuksena ACEA C2 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SL, ACEA C3, API SN -moottoritestivaatimukset, API SN PLUS- moottoritestivaatimukset	Bulk 208L 20L Boxx 4X5L 12X1L	153364 153363 156358 153347 153346		
Mobil 1™ ESP LV 0W-30 Mobil 1™ ESP LV 0W-30 on edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu tarjoamaan erinomainen puhdistusteho, kulumissuoja ja kokonaissuorituskyky. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: BMW Longlife 12 FE, VOLVO 95200377, MB-Approval 227.61 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: FORD WSS-M2C920-A -moottoritestivaatimukset Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA C2, ACEA A5/B5, API SL, API SN -moottoritestivaatimukset	208L 20L Boxx 4X4L 12X1L	154314 155501 154318 154313		
Mobil 1™ ESPx3 0W-40 Mobil 1™ ESP X3 0W-40 on edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu tarjoamaan ensiluokkainen suorituskyky tehokkaisiin moottoreihin, erinomainen moottorin puhtaus, kulumissuoja, kestävyys ja parannettu polttoainetalous. Mobil 1 ESP X3 0W-40 -öljy edustaa uusinta teknologiaamme, joka on kehitetty yhdessä Porschen, merkittävän eurooppalaisen autonvalmistajan kanssa. Mobil 1 ESP X3 0W-40 on asiantuntijoiden kehittämä öljy, joka auttaa pidentämään uusimpien bensiinimoottorilla varustettujen eurooppalaisten ajoneuvojen käyttöikää. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: PORSCHE C40, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, GM dexos2, VW 511 00 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA C3, FIAT 9.55535-S2 API SN -moottoritestivaatimukset, API SN PLUS	208L 20L Boxx 4X5L 12X1L	154144 155520 154151 154147		
Mobil 1™ ESP FORMULA P 5W-30 Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 on erittäin suorituskykyinen synteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellisen hyvän puhdistusteho, kulumissuoja ja kokonaissuorituskyky korkeissa lämpötiloissa tai kuumissa olosuhteissa toimiville diesel- ja bensiinimoottoreilla varustetuille ajoneuvoille. Asiantuntijat ovat suunnitelleet Mobil 1 ESP Formula P 5W-30:n pidentämään päästöjärjestelmien käyttöikää ja ylläpitämään niiden tehokkuutta. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: GM dexos2, MB-Approval 229.31 / 229.51 / 229.52, PSA B71 2290 / B71 2297 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA C2 / C3, API SN/SM/SL/SJ	208L 20L Boxx 4X4L 12X1L	157141 157140 157291 157290		
Mobil 1™ ESP 5W-30 Mobil 1™ ESP 5W-30 on ensiluokkaista suorituskykyä ja suojaa antavan, maailman johtavan synteettisten öljyjen tuotemerkin Mobil 1™:n johtava edistynyt synteettinen moottoriöljy. Mobil 1™ ESP 5W-30 on kehitetty tarjoamaan ensiluokkainen kokonaissuoja Euro 6 -luokan ja sitä vanhemmille bensiini- ja dieselpolttoaineella toimiville autoille, ja se täyttää tai ylittää useiden johtavien autonvalmistajien vaatimukset. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: BMW Longlife 04, MB-Approval 229.31 / 229.51 / 229.52, OV 040 1547 – D30, OV 040 1547 – G30, Porsche C30, VW 504 00 / 507 00 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: FIAT 9.55535-S3, ExxonMobil suosittelee tuotetta käytettäväksi kohteissa, joissa vaatimuksena ACEA C2 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN PLUS, API SP, ACEA C3	Bulk 208L 20L Boxx 4X4L 12X1L	157248 157219 157253 157294 157293		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil 1™ 0W-20 Mobil 1™ on maailman johtava synteettisten moottoriöljyjen tuotemerkki, jonka tuotteet antavat moottorille poikkeuksellisen suorituskyvyn ja suojan. Mobil 1™ 0W-20 on edistynyt moottoria tehokkaasti suojaava ja polttoainetaloutta parantava täyssynteettinen moottoriöljy. Mobil 1 0W-20 täyttää tai ylittää ajoneuvovalmistajien ja autoalan standardien vaatimukset. Mobil 1 0W-20 on suunniteltu erityisesti käytettäväksi amerikkalaisten ja aasialaisten valmistajien nykyaikaisten hybridi-ajoneuvojen bensiinimoottoreissa. Mobil 1 0W-20 auttaa pitämään moottorisi uudenveroisena tarjoamalla poikkeuksellisen kulumissuojan, puhdistustehon ja yleisen suorituskyvyn ja ylittää tavanomaiset öljymme. Sen suorituskyky on ensiluokkainen perinteisiin öljyihin verrattuna. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: GM dexos1:GEN3 Licensed Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, GM 6094M, FIAT 9.55535-CR1 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SJ / SL / SM / SN / SP API SN PLUS, ILSAC GF-6A, ACEA C5, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C962-A1	208L 4X5L 12X1L	155247 155253 155250		
Mobil 1™ FS 0W-40 Mobil 1™ FS 0W-40 edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy on kehitetty uusimmille bensiini- ja dieselmootto-reille (ilman bensiini- tai dieselhiukkassuodattimia) varmistamaan niiden erinomainen kokonaissuorituskyky. Se tarjoaa ensiluokkaisen puhdistustehon ja kulumissuojan. Mobil 1™ FS 0W-40 pitää moottorisi käynnissä uuden-veroisena kaikissa ajo-olosuhteissa. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MB-Approval 229.5 / 229.3, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00, AVTOVAZ (LADA-autot), Nissan Genuine Performances Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF, VW 503 01 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: AAE (STO 003) Group B7, API SJ / SL / SM / SN / SN PLUS / SP, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, Ford WSS-M2C937-A, Fiat 9.55535-M2	Bulk 208L 20L 20L Boxx 4X5L 4X4L 12X1L	153648 153670 153689 153730 153669 157297 157296		
Mobil 1™ FS x2 5W-50 Mobil 1 FS x2 5W-50 on suunniteltu tarjoamaan ankarissa olosuhteissa toimiville moottoreille erinomainen yleis-suoja. Se on tarkoitettu tehokkaisiin moottoreihin ja moottoriurheilun käyttökohteisiin, joissa vaatimuksena on suuriviskositeettinen moottoriöljy. Öljy soveltuu erinomaisesti vanhempien ajoneuvojen yli 100 000 km ajettujen spesifiin vaatimuksiin. Olipa kyse ralliautoilusta tai tavallisesta ajosta, Mobil 1 FS x2 5W-50 auttaa takaamaan moottorin vahvan suori-tuskyvyn ja suojan ensiluokkaista ajokokemusta ajatellen. Mobil 1 pitää moottorisi käynnissä uudenveroisena! Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MB-Approval 229.3, Porsche A40 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF, FIAT 9.55535-M2 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SJ / SL / SM / SN / SP API SN PLUS, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, LEXUS LFA Service Fill	208L 20L 20L Boxx 4X4L 12X1L	156468 156470 156471 156491 156490		
Mobil Super™ 3000 XE 5W-30 Mobil Super 3000 XE 5W-30 on synteettinen, erittäin suorituskykyinen matalatuhkainen moottoriöljy, joka on suunniteltu pidentämään sekä diesel- että bensiinimoottorilla varustettujen autojen pakokaasujärjestelmien käyt-tökä ja ylläpitämään niiden tehokkuutta. Öljyä suositellaan käyttöön Mercedes-ajoneuvoissa ja useissa eurooppalaisissa autoissa ja kevyissä kuljetusajo-neuvoissa, joiden öljyspesifikaation vaatimus on ACEA C3- ja/tai API SN -luokitus. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: GM DEXOS2 – SF, MB-Approval 229.31 / 229.51 / 229.52 VW 505 00, VW 505 01 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF, FORD WSS-M2C917-A Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA C3, API SM / SL / SN	20L 20L Boxx 12X1L	150941 153736 157308		
Mobil Super™ 3000 XE1 5W-30 Mobil Super 3000 XE1 5W-30 on synteettinen, erittäin suorituskykyinen matalatuhkainen moottoriöljy, joka on suunniteltu pidentämään sekä diesel- että bensiinimoottorilla varustettujen autojen päästövähennysjärjestelmien käyttöikä ja ylläpitämään niiden tehokkuutta Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MB-Approval 229.31 / 229.51 / 229.52, BMW Longlife 04 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA C3, ACEA SL / SM / SN API SN PLUS	208L 20L 20L Boxx 12X1L	154739 154742 154752 157310		
Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 Mobil Super™ 3000 x1 5W-40 on täyssynteettinen moottoriöljy, joka pidentää moottorin kestoikää monentyypp-pisissä ja -ikäisissä ajoneuvossa antamalla paremman suojan laajalla lämpötila-alueella. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: Porsche A40, PSA B71 2296, RENAULT RN0700 / RN0710, VW 502 00 / 505 00, MB-Approval 229.3, AVTOVAZ (LADA-autot) Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, API SL / SM / SN, Fiat 9.55535-M2, AAE (STO 003) Group B6	Bulk 208L 20L 4X5L 4X4L 12X1L	150008 150010 150011 157303 157302 157301		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil Super™ 3000 FORMULA D1 5W-30 Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30 on täyssynteettinen erittäin suorituskykyinen moottoriöljy amerikkalais- ten, japanilaisten ja korealaisten autonvalmistajien bensiinimoottoreihin. Öljy on suunniteltu tarjoamaan pitkän moottorin käyttöiän ja parannetun turboahtimen ja moottorin suojan kaiken ikäisille ajoneuvoille, mikä ylittää ta- vanomaisten ja synteettisten tuotteiden suorituskyvyn. Öljy tarjoaa ensiluokkaisen suojan sakan kertymistä, moottorin ruostumista ja korroosiota vastaan ankarissa käyttöolosuhteissa ja alhaisissa lämpötiloissa ja se tar- joaa optimaalisen viskositeetin ja juoksevuuden laajalla lämpötila-alueella. Se vastaa pienikokoisten turboahdet- tujen suoraruiskutusbensiinimoottorien erityisiin haasteisiin, jotka liittyvät moottorin ja päästöjen jälkikäsittelyjärjestelmän suojaamiseen. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: GM dexos1:GEN3 Licensed Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: FIAT 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C929-A, GM 6094M Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SP, ILSAC GF-6A Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C946-A, Ford WSS-M2C946-B1, FORD WSS-M2C961-A1	208L 20L Boxx 4X5L 12X1L	154997 155531 154999 154998		
Mobil Super™ 3000 FORMULA OV 0W-20 Mobil Super™ 3000 Formula OV 0W-20 on erittäin suorituskykyinen matalatuhkainen moottoriöljy, joka on suunniteltu pidentämään pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmällä (esim. katalysaattorit, hiukkassuodattimet) va- rustettujen nykyaikaisten bensiini- ja dieselmoottoriajoneuvojen moottorin käyttöikää, kun vaatimuksena on matalaviskositeettinen öljy, polttoainetalouden saavuttamiseksi. Tuote on suunniteltu täyttämään lukuisten au- tonvalmistajien 0W-20-luokitussuosituksia. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: GM dexosD Licensed, MB-Approval 229.71, OPEL OV 040 1547 - A20 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SP, API SN PLUS, FORD WSS-M2C952-A1, ACEA C5, ACEA C6	Bulk 208L 20L Boxx 4X5L 12X1L	156271 156272 156286 156283 156281		
Mobil Super™ 3000 FORMULA F 0W-30 Täyssynteettinen Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 moottoriöljy on kehitetty täyttämään Fordin WSS- M2C950-A -vaatimukset. Öljy on suunniteltu pidentämään useimpien uudempien Fordin dieselmoottorilla va- rustettujen henkilö- ja pakettiautojen moottoreiden käyttöikää ja tarjoamaan niille ensiluokkaista suojaa Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: STJLR.03.5007 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: FORD WSS-M2C950-A, ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, ACEA C2	208L 20L Boxx 4X5L 12X1L	154483 155523 154488 154486		
Mobil Super™ 3000 FORMULA F 5W-20 Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 -öljy on valmistettu vastaamaan erityisesti uusimpia Ford WSS-M2C948-B -laatuvaatimuksia. Ford WSS-M2C948-B vaaditaan EcoBoost 1.0 L, 3-sylinterisiin moottoreihin. Ford WSS- M2C948-B -vaatimukset täyttävä öljy soveltuu useimpiin Fordin bensiinimoottoreihin, kuten käyttökohteissa on mainittu Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SN, Ford WSS-M2C948-B	Bulk 208L 20L Boxx 4X4L 12X1L	152864 153867 154533 152865 152866		
Mobil Super™ 3000 X1 FORMULA FE 5W-30 Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 tarjoaa pitkän käyttöiän ja parannetun suojan laajalla lämpötila-alu- eella monen tyyppisille ja ikäisille ajoneuvoille, mukaan lukien henkilöautot, kevyet hyötyajoneuvot ja pakettiautot Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SL, API SP, ACEA A5/B5 FORD WSS-M2C913-D Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF	Bulk 208L 20L Boxx 4X4L 12X1L	151175 151174 153735 157848 157298		
Mobil Super™ 3000 FORMULA P 0W-20 Mobil Super 3000 Formula P 0W-20 on uuden sukupolven matalatuhkainen ja matalan viskositeetin mootto- riöljy, joka on suunniteltu vastaamaan uusimpien Stellantis/ PSA bensiini-, diesel- ja hybridi ajoneuvojen tarpeisiin. Mobil Super 3000 Formula P 0W-20 moottoriöljyllä on PSA B71 2010 -hyväksyntä. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: PSA B71 2010 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA C5	208L 20L Boxx 4X5L 12X1L	157520 157522 157517 157515		
Mobil Super™ 3000 FORMULA P 0W-30 Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 -öljy on valmistettu vastaamaan erityisesti uusimpia Peugeot Citroën -laa- tuvaatimuksia, Peugeot Automobiles B71 2312. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 osoittaa polttoai- netaloudellisia etuja verrattuna nykyiseen Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 -öljyyn. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 on matalatuhkainen, erittäin suorituskykyinen moottoriöljy, joka on suunniteltu pidentämään sekä diesel- että bensiinimoottorilla varustettujen autojen päästövähennysjärjestelmien käyttöikää ja ylläpitä- mään niiden tehokkuutta. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: PSA B71 2312, PSA B71 2302	Bulk 208L 20L Boxx 4X5L 12X1L	152168 152172 154535 153779 152170		
Mobil Super™ 3000 FORMULA R 5W-30 Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 on erittäin suorituskykyinen, matalatuhkainen moottoriöljy, joka on suunni- teltu pidentämään sekä diesel- että bensiinimoottorilla varustettujen henkilöautojen, kevyiden kuljetusajoneuvo- jen ja pakettiautojen pakokaasujärjestelmien käyttöikää ja ylläpitämään niiden tehokkuutta. Öljyä suositellaan käytettäväksi Renault'n ajoneuvoissa, joissa on vaatimuksena RN0720 ja useissa eurooppalai- sissa henkilöautoissa ja kevyissä kuljetusajoneuvoissa, joissa vaatimuksena on ACEA C4 -luokitus tai uudempi. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: RENAULT RN0720, MB-Approval 226.51 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: FIAT 9.55535-S4 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA C4	208L 20L Boxx 4X5L 12X1L	150689 154537 154126 154125		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil Super™ 3000 FORMULA RN 0W-20 Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 on uuden sukupolven matalatuhkainen ja matalan viskositeetin moottoriöljy, joka on suunniteltu täyttämään Renault'n uusimpien bensiini- ja dieselajoneuvojen voitelutarpeisiin. Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 korkean suojan moottoriöljyllä on RENAULT RN17 FE -hyväksyntä Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: RENAULT RN17 FE Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA C5	208L 20L Boxx 4X5L 12X1L	157688 157687 157686 157684		
Mobil Super™ 3000 FORMULA RN 5W-30 Mobil Super™ 3000 Formula RN 5W-30 on synteettinen, erittäin suorituskykyinen matalatuhkainen moottoriöljy, joka on suunniteltu täyttämään RN17, Renaultin uusin luokitus nykyaikaisille diesel- ja bensiinimoottorilla varustetuille autoille. Se soveltuu erityisesti auttamaan pidentämään hiukkassuodattimien ja katalysaattoreiden käyttöikää ja ylläpitämään niiden tehokkuutta sekä diesel- että bensiinimoottoreilla varustetuissa autoissa, jotka on otettu käyttöön 2018 kolmannella neljänneksellä ja sen jälkeen Euroopan unionin viimeisimpien päästö määräysten mukaisesti. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: RENAULT RN17, MB-Approval 226.52 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA C3	208L 20L Boxx 4X5L 12X1L	155076 155507 155775 155773		
Mobil Super™ 3000 FORMULA VC 0W-20 Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 on erittäin suorituskykyinen moottoriöljy, joka on suunniteltu täyttämään Volvo Car Corporation luokitus VCC RBS0-2AE 0W-20. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: VOLVO RBS0-2AE 0W-20 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SP, ACEA C5	Bulk 208L 20L Boxx 4X5L 12X1L	157317 153318 155519 153746 153319		
Mobil Super™ 3000 FORMULA VC 0W-30 Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 on erittäin suorituskykyinen moottoriöljy, joka on suunniteltu täyttämään Volvo Car Corporation -spesifikaatio Motor Oil Volvo VCC 95200377. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: VOLVO 95200377 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API SL, ACEA A5/B5	Bulk 208L 20L Boxx 4X5L 12X1L	152988 152989 155530 153695 153696		
Mobil Super™ 3000 0W-16 Mobil Super™ 3000 0W-16 on täyssynteettinen moottoriöljy, jolla on erittäin alhainen viskositeetti. Se on kehitetty parantamaan moottorin hyötysuhdetta ja tarjoamaan ensiluokkaista suojaa kulumista vastaan polttomoottori- ja hybridiautoissa. Mobil Super 3000 0W-16 on vastaus uuden moottoritekniikan asettamiin vaatimuksiin ajoneuvovalmistajien pyrkimässä optimoimaan polttoainetaloutta. Se on suositeltu öljy valikoituihin Toyotan, Lexuksen ja Hondan bensiinimoottori- ja hybridiajoneuvoihin, jotka on suunniteltu toimimaan optimaalisesti 0W-16-öljyllä. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SP, ILSAC GF-6B, API SN, API SN PLUS	208L 4X5L 12X1L	156073 156080 156082		
Mobil Super™ 2000 X1 10W-40 Mobil Super 2000 x1 10W-40 on suunniteltu kaupunkiajoon bensiini- ja dieselajoneuvoissa laajalla käyttölämpötila-alueella mm. henkilöautoissa, kevyissä kuljetusajoneuvoissa ja pakettiautoissa. Hyvä suoja kulumista vastaan ja hyvät puhtaanapito-ominaisuudet auttavat pidentämään moottorin käyttöikää. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: VW 501 01, VW 505 00, AVTOVAZ (LADA-autot) MB-Approval 229.1 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SJ / SL / SM / SN / SN PLUS AAE (STO 003) Group B7, ACEA A3/B3	208L 20L 4X4L 12X1L	150015 150016 157305 157304		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

MOOTTORIÖLJYT RASKAS KALUSTO

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil Delvac Ultra™ 5W-30 Ultimate Protection V2 Mobil Delvac Ultra 5W-30 Ultimate Protection v2 erittäin suorituskykyinen, edistynyt synteettinen dieselmoottoriöljy, jossa yhdistyy nykyaikaisten vähäpäästöisten ajoneuvojen moottoreiden suojaus ja paremman polttoainetalouden potentiaali ja muut kestävä kehitystä koskevat edut, kuten moottorin kestävyys, pakokaasujärjestelmien suojaus ja pidennetyt öljynvaihtovälit. Mobil Delvac Ultra 5W-30 Ultimate Protection v2 on biodiesel-yhteensopiva. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: DQC IV-18 LA, MB-Approval 228.51, MB-Approval 228.31, MACK EOS-4.5, RENAULT TRUCKS RLD-3, MAN M 3677, MAN M 3775, MAN M 3777, MTU Oil Category 3.1, VOLVO VDS-4.5, Detroit Detroit Fluids Specification 93K222 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: MAN M 3477, MAN M 3271-1, IVECO 18-1804 TLS E6 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CI-4, API CI-4 PLUS, API CJ-4, API CK-4, ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, DAF Extended Drain, JASO DH-2, Cummins CES 20086, Caterpillar ECF-3, Ford WSS-M2C171-E, Scania LDF-4, ACEA E4	208L 20L 4X4L	157420 157419 157422		
Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Defense Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Defense on edistynyt synteettinen ultra-suorituskykyinen dieselmoottoriöljy, joka voitelee erinomaisesti, mahdollistaa pitkät vaihtovälit ja auttaa pidentämään raskaasti kuormitettujen dieselmoottoreiden käyttöikää. Öljyn edistynyt teknologia mahdollistaa turboahdettujen sekä vanhempien vapaasti hengittävien moottorien erinomaisen suorituskyvyn. Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Defense -öljyä suositellaan käytettäväksi vaikeissakin olosuhteissa toimivissa ja raskaasti kuormitetuissa käyttökohteissa maantie- ja työmaa-ajossa, kaivostoiminnassa, maataloudessa ja laivoissa. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: RENAULT TRUCKS RLD-2, VOLVO VDS-3, MTU Oil Category 3, MAN M 3277, MB-Approval 228.5, MAN M 3377, Mack EO-N Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF-4, API CG-4 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CH-4, API CI-4, API CI-4 PLUS, JASO DH-1, ACEA E4, ACEA E7, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, ISUZU DEO (w/o DPD Equipped Vehicles)	208L 20L 4X4L	157415 157414 157413		
Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Protection V1 Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection v1 on poikkeuksellisen suorituskykyinen, matalatuhkainen täyssynteettinen raskaan kaluston dieselmoottoriöljy, joka auttaa edistämään moottorin pitkäikäisyyttä samalla, kun se tarjoaa nykyaikaisille vaikeissa oloissa toimiville moottoreille mahdollisuuden pitkiin öljynvaihtoväleihin ja paremman polttoainetalouteen. Öljyllä on erinomainen suorituskyky ankarissa olosuhteissa toimivissa uusimmissa, nykyaikaisissa ja vanhemmissa moottoreissa, mukaan lukien päästönhallintajärjestelmillä varustetut mallit. Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection v1 -öljyä suositellaan käytettäväksi vaikeissakin olosuhteissa toimivissa ja raskaasti kuormitetuissa käyttökohteissa maantiekuljetuksessa, kaivostoiminnassa, metsäalalla, rakennusteollisuudessa ja maataloudessa. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: Detroit Fluids Specification 93K218, Detroit Detroit Fluids Specification 93K222, MACK EOS-4.5, MB-Approval 228.31, MTU Oil Category 2.1, VOLVO VDS-4.5, RENAULT TRUCKS RLD-3, DEUTZ DQC IV-18 LA Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, API SM, API SN, JASO DH-2, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, ACEA E7, ACEA E9, ISUZU DEO (w/ DPD Equipped Vehicles), API SLt	208L 20L	157409 157408		
Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Advanced Protection Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection on synteettinen, erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy, joka on kehitetty erityisesti voitelemaan vaativissa olosuhteissa toimivia nykyaikaisia, suorituskykyisiä ja matalapäästöisiä moottoreita. Tämä moottoriöljy on valmistettu korkealaatuisista perusöljyistä, joiden ansiosta sillä on hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja hyvä viskositeetin säilyminen kuumissa oloissa sekä pieni haihtuvuus. Uusi kehittyneet lisäaineistus on suunniteltu päästövähennysjärjestelmien, kuten dieselhiukkassuodattimien (DPF), käyttöä pidentämistä ja tehokkuuden ylläpitämistä varten. Monipuolisten luokitusten ja hyväksyntöjen ansiosta Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection soveltuu monimerkkikalustoille. Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection on biodiesel-yhteensopiva. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: DQC IV-18 LA, Mack EO-O Premium Plus, MACK EOS-4.5, MAN M 3775, MB-Approval 228.31, MB-Approval 228.51, MTU Oil Category 3.1, RENAULT TRUCKS RLD-2, RENAULT TRUCKS RLD-3, VOLVO VDS-3, VOLVO VDS-4, VOLVO VDS-4.5, NATO O-1180, Bundeswehr TL 9150-0107, MAN Energy Solutions Augsburg (ent. MAN B&W) - raskaspolttoöljykäyttöiset moottorit Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: IVECO 18-1804 TLS E9, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, Scania Low Ash Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CH-4, API CI-4, API CI-4 PLUS, API CJ-4, API CK-4, JASO DH-2, ACEA E4, ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, DAF Extended Drain, ISUZU DEO (w/ DPD Equipped Vehicles)	208L 20L 4X4L	157066 157068 157474		
Mobil Delvac Modern™ 5W-30 Fuel Efficient Plus V1 Mobil Delvac Modern 5W-30 Fuel Efficient Plus V1 on erittäin suorituskykyinen, synteettinen dieselmoottoriöljy, joka on kehitetty tarjoamaan ensiluokkainen suojaus ja paremman polttoainetalouden potentiaali vaativissa maantietolosuhteissa toimiville, nykyaikaisille, suorituskykyisille ja matalapäästöisille moottoreille. Mobil Delvac Modern 5W-30 Fuel Efficient Plus V1 on valmistettu korkealaatuisista perusöljyistä, joiden ansiosta sillä on hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja hyvä viskositeetin säilyminen kuumissa oloissa ja pieni haihtuvuus. Perusöljyt, lisäaineistus ja alhaisempi öljykalvon viskositeetti (HT/HS) parantaa potentiaalisesti polttoainetaloutta. Kehittyneet lisäaineistus on suunniteltu auttamaan päästövähennysjärjestelmien, kuten dieselhiukkassuodattimien (DPF), käyttöä pidentämistä ja tehokkuuden ylläpitämistä. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MB-Approval 228.61, VOLVO VDS-5, RENAULT TRUCKS RLD-5, MACK EOS-5, Detroit Detroit Fluids Specification 93K223 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API FA-4, Cummins CES 20087	208L 20L	157468 157467		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil Delvac Modern™ 5W-20 Advanced Protection Mobil Delvac Modern 5W-20 Advanced Protection on erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy, joka on kehitetty tarjoamaan ensiluokkainen suojaus ja paremman polttoainetalouden potentiaali vaativissa maantieolosuhteissa toimiville, nykyaikaisille, suorituskykyisille ja matalapäästöisille moottoreille. Moottoriöljy on erityisesti kehitetty vastaamaan nykyaikaisten dieselhiukkassuodattimella varustettujen dieselmoottoareiden uusimpia MAN M 3977 -vaatimuksia. Moottoriöljy on valmistettu edistyneistä synteettisistä perusöljyistä, joiden ansiosta sillä on hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja hyvä viskositeetin säilyminen kuumissa oloissa, pieni haihtuvuus sekä paremman polttoainetalouden potentiaali. Kehittynyt lisäaineistus on suunniteltu auttamaan päästövähennysjärjestelmien, kuten dieselhiukkassuodattimien, käyttöä pidentämistä ja tehokkuuden ylläpitämistä. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MAN M 3977 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: SCANIA LDF-5	208L 20L	157625 157626		
Mobil Delvac Modern™ 5W-30 Advanced Protection SCA Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection SCA on erittäin suorituskykyinen synteettinen dieselmoottoriöljy, joka on kehitetty tarjoamaan ensiluokkainen suojaus ja paremman polttoainetalouden potentiaali vaativissa maantieolosuhteissa toimiville, nykyaikaisille, suorituskykyisille ja matalapäästöisille moottoreille. Moottoriöljy on erityisesti kehitetty vastaamaan Scania LDF-4 -vaatimuksia. Viimeisimmän Scania-vaatimuksen täyttämisen lisäksi sitä voidaan käyttää, kun vaatimuksena on ACEA E6 tai E7. Kehittynyt lisäaineistus on suunniteltu auttamaan päästövähennysjärjestelmien, kuten dieselhiukkassuodattimien (DPF), käyttöä pidentämistä ja tehokkuuden ylläpitämistä. Useimmat koneenrakentajat käyttävät DPF-teknikkaa saavuttaakseen nykyaikaisille kuorma- ja linja-autoille asetetut päästörajoitusvaatimukset. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA E6, ACEA E7, Scania LDF-4	208L 20L	157471 157470		
Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Super Defense V1 Mobil Delvac Modern 10W-40 Super Defense V1 on edistynyt synteettinen, erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy, joka on valmistettu erityisesti suojaamaan vaativissa olosuhteissa toimivaa nykyaikaista liikkuvaa kalustoa. Tämä dieselmoottoriöljy on tehty korkealaatuista perusöljyistä, joiden ansiosta sillä on hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa, hyvä viskositeetin säilyminen kuumissa oloissa, alhainen haihtuvuus, ja lisäksi se parantaa polttoainetaloutta. Perusöljyihin on lisätty huolella valittuja lisäaineita, jotka suojaavat kaikkia moottorin osia. Mobil Delvac Modern 10W-40 Super Defense V1 on suunniteltu mahdollistamaan pitkät öljynvaihtovälit moderneissa dieselmoottoareissa. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: Mack EO-M Plus, MACK EO-N, RENAULT TRUCKS RLD-2, VOLVO VDS-3, MB-Approval 228.5, MB-hyväksyntä 235.27, MAN M 3277, MTU Oil Category 3, VOITH RETARDER Oil Class A Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF, RENAULT TRUCKS RLD, VOLVO VDS-2, Cummins CES 20072 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CH-4, ACEA E7, ACEA E4, RENAULT TRUCKS RXD, Scania LDF-3, API CI-4	208L 20L	157343 157342		
Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Super Defense Mobil Delvac Modern 10W-40 Super Defense on erittäin suorituskykyinen synteettinen moottoriöljy, joka on valmistettu takaamaan nykyisten vaativissa sovelluksissa toimivien diesel- ja bensiinimoottoreiden erinomainen voitelu, pitämään moottorit puhtaampina ja pidentämään niiden käyttöikää. Siksi tuotetta suositellaan eurooppalaisiin, japanilaisiin ja amerikkalaisiin moottoreihin. Mobil Delvac Modern 10W-40 Super Defense on valmistettu uusimpaan teknologiaan perustuvien perusöljyjen sekoituksesta ja lisäaineista, minkä ansiosta sillä on erinomainen hapettumiskestävyys, kulumisenesto- ja noenkäsittelykyky. Lisäksi öljy estää tehokkaasti männän karstoittumista ja vähentää sakan muodostusta, jolloin moottorit pysyvät puhtaampina ja niiden käyttöikä pitenee. Viskositeetti ja moniasteominaisuudet takaavat erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet ja ensiluokkaisen öljyn pumpattavuuden alhaisissa lämpötiloissa. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: KAMAZ V-8 Euro-3, Euro-4 ja Euro-5-moottorit, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, MB-Approval 228.3, MTU Oil Category 2, RENAULT TRUCKS RLD-2, VOLVO VDS-3 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: ACEA A2, ACEA B2, API CF, API CF-4, API CG-4, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Detroit 7SE 270 (4-STROKE CYCLE), MAN M 3275-1, RENAULT TRUCKS RLD, VOLVO VDS-2 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CH-4, API CI-4, API SJ, API SL, ACEA E7, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078	208L 20L	157059 157060		
Mobil Delvac Modern™ 10W-30 Full Protection Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection on erittäin suorituskykyinen, synteettinen dieselmoottoriöljy, joka auttaa pidentämään moottorin kestoikää jopa kaikkein vaativimmissa maantie- ja työmaaolosuhteissa, samalla kun se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn nykyaikaisissa, tehokkaissa dieselmoottoareissa, jotka hyödyntävät EGR-teknikkaa sekä hiukkassuodattimilla (DPF) ja hapetuskatalyysaattoreilla (DOC) varustettuja jälkikäsittelyjärjestelmiä. Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection -öljyn ylittämättömät ominaisuudet on saatu aikaan yhteistyöllä tärkeimpien koneenrakentajien kanssa, ja ExxonMobil suosittelee sitä käytettäväksi vaikeissakin olosuhteissa toimivissa ja raskaasti kuormitetuissa käyttökohteissa tavarankuljetuksessa, kaivos- ja louhostoiminnassa, rakennusteollisuudessa ja maataloudessa. Mobil Delvac Modern™ 10W-30 Full Protection on taaksepäin täysin yhteensopiva ja se takaa erinomaisen suorituskyvyn myös vanhemmissa perinteisissä moottoreissa. Sen ansiosta öljy täyttää tai ylittää API CK-4, CJ-4-, CI-4 PLUS- ja CH-4 -laatulokitukset sekä tärkeimpien koneenrakentajien asettamat vaatimukset. Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection täyttää myös bensiinimoottoreiden ja seka-kaluston API SN -luokituksen, ja on biodiesel-yhteensopiva Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: DQC II-18 LA, Mack EO-O Premium Plus, MB-Approval 228.31, Detroit Fluids Specification 93K218, Detroit Detroit Fluids Specification 93K222, MACK EOS-4.5, RENAULT TRUCKS RLD-3, VOLVO VDS-4.5 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CG-4, ACEA E9 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA E7, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, API SN, API SM, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, JASO DH-2, Cummins CES 20081, MAN M 3575, API SP, VOLVO VDS-3, VOLVO VDS-4	208L 20L	157340 157339		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection on erittäin suorituskykyinen synteettistä teknologiaa käyttävä dieselmoottoriöljy, joka auttaa pidentämään moottorin kestoikää jopa kaikkein vaativimmissa maantie- ja työmaolosuhteissa, samalla kun se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn nykyaikaisissa, tehokkaissa dieselmoottoreissa, jotka hyödyntävät EGR-teknikkaa sekä hiukkasuodattimilla (DPF) ja hapetuskatallysaattoreilla (DOC) varustettuja jälkikäsitelyjärjestelmiä. Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection on taaksepäin täysin yhteensopiva ja se takaa saman erinomaisen suorituskyvyn myös vanhemmissa perinteisissä moottoreissa. Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection -öljyn ominaisuudet on saatu aikaan yhteistyöllä tärkeimpien koneenrakentajien kanssa, ja ExxonMobil suosittelee sitä käytettäväksi vaikeissakin olosuhteissa toimivissa ja raskaasti kuormitetuissa käyttökohteissa tavarankuljetuksessa, kaivos- ja louhostoiminnassa, maanrakennusteollisuudessa ja maataloudessa. Öljy tarjoaa ensiluokkaisen suojan erittäin vaativille dieselmoottoreille, kuten mm. Caterpillar, Cummins, Detroit, Deutz, Mack, Mercedes Benz, Renault, MAN, Navistar ja Volvo -moottorit. Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection on biodiesel-yhteensopiva. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: Detroit Detroit Fluids Specification 93K222, Detroit Fluids Specification 93K218, DQC II-18 LA, Mack EO-N Premium Plus 03, Mack EO-O Premium Plus, MACK EOS-4.5, MB-Approval 228.31, VOLVO VDS-3, VOLVO VDS-4, VOLVO VDS-4.5 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF, API CF-2, API CF-4, API CG-4, MAN M 3275-1, MAN M 3575 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CH-4, API CI-4, API CI-4 PLUS, API CJ-4, API CK-4, API SL, API SM, API SN, API SP, JASO DH-2, ACEA E7, ACEA E9, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086	208L 20L	157056 157057		
Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Super Defense V4 Mobil Delvac Modern 15W-40 Super Defense V4 on erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy, jonka voiteluteho riittää jopa kaikkein vaativimmissa olosuhteissa toimiville dieselmoottoreille pidentäen niiden käyttöikää. Öljy täyttää tai ylittää käytännössä kaikkien tärkeimpien eurooppalaisten ja amerikkalaisten moottorinvalmistajien suorituskykyvaatimukset. Kemiallisen koostumuksen ansiosta tuotteen ensiluokkainen suorituskyky riittää sekä vaativille nykyaikaisille, vähäpäästöisille dieselmoottoreille että vanhoille dieselmoottoreille, jotka käyttävät matala- tai korkearäkkistä polttoainetta. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: Detroit Fluids Specification 93K215, MB-Approval 228.3, RENAULT TRUCKS RLD-2, Mack EO-N, Mack EO-M Plus, VOLVO VDS-3 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF, ACEA B2, API CF-4, VOLVO VDS-2, API CG-4, Mack EO-M, RENAULT TRUCKS RLD, MAN M 3275-1, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA E7, API SL, API SJ, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, MTU Oil Category 2, Ford WSS-M2C171-D, Caterpillar ECF-2, API CH-4, API CI-4	208L 20L 4X4L 12X1L	157337 157336 157463 157462		
Mobil Delvac Legend™ Commercial Vehicle 10W-30 Mobil Delvac Legend Commercial Vehicle 10W-30 on erittäin suorituskykyinen dieselmoottoreiden moniasteöljy, joka on erityisesti kehitetty antamaan erinomainen voitelu vaativassa käytössä toimiville dieselmoottoreille. Tämä dieselmoottoriöljy on tehty korkealaatuisista perusöljysekoituksista, joiden ansiosta sillä on hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa, hyvä viskositeetin säilyminen kuumissa oloissa ja alhainen haihtuvuus. Näitä perusöljyjä on parannettu edistyneellä lisäainejärjestelmällä, joka tarjoaa korkeatasoisen suojan kaikille moottorin osille. Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF, API CF-4, API CG-4, API SH, VOLVO VDS-2 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CH-4, API SJ	208L 20L 4X4L 12X1L	157435 157434 157433 157432		
Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Heavy Duty Mobil Delvac Legend 15W-40 Heavy Duty on erittäin suorituskykyinen moniasteöljy, joka antaa suojan ankarissa maantie- ja työmaolosuhteissa toimiville dieselmoottoreille. ExxonMobil suosittelee Mobil Delvac Legend 15W-40 Heavy Duty -öljyä lukuisiin kuljetuksen, kaivostoiminnan, rakentamisen, louhinnan ja maatalouden raskaan kaluston käyttökohteisiin ja ympäristöihin. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MB-Approval 228.3, MTU Oil Category 2 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: ACEA E3, API CF, API CF-4, API CG-4, Mack EO-M, VOLVO VDS-2, ACEA B2, MAN M 3275-1, RENAULT TRUCKS RD, RENAULT TRUCKS RD-2, RENAULT TRUCKS RLD, API SH Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CH-4, API SJ	208L 20L	157328 157327		
Mobil Hydraulic 10W Mobil Hydraulic 10W on erittäin suorituskykyinen hydraulikaöljy, joka on valmistettu edistyneistä perusöljyistä ja huolella valituista lisäaineista täyttämään laaja-alaisesti erilaisten hydraulilaitteistojen vaatimukset. Tuote on kehitetty käyttäen tehokkaasti tasapainotettuja tuhkatomia dispergointiaineita ja metallisia puhdistusaineita yhdistettynä inhibiittoreihin, jolloin on saavutettu erinomainen hapettumiskestävyys ja hyvä suoja kulumista, ruostumista ja syöpymistä vastaan. Mobil Hydraulic 10W soveltuu hyvin monenlaisiin liikkuvan kaluston hydraulijärjestelmiin sekä kuljetus- että maanrakennuskäytössä. Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CD, API SF, Eaton 35VQ25	208L 20L	151228 151230		
Mobil Delvac Legend 1330 Dieselmoottoreihin tarkoitettu Mobil Delvac Legend 1330 valmistetaan teknisesti kehittyneistä perusöljyistä ja tarkkaan harkituista lisäaineista. Se on suunniteltu erityisesti välijäähdytettuihin, turboahdettuihin moottoreihin, joita käytetään ankarissa olosuhteissa niin maanteillä kuin työmaakäytössä. Mobil Delvac Legend 1330 sopii lukuisiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan laadukasta yksiasteöljyä. Öljy soveltuu hyvin käyttöön rakennus-, kaivos- ja louhusteollisuuden sekä maatalouden kuljetuskalustossa ja työkoneissa. Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: Allison C-4, API CF, API SF	208L 20L 4X4L	157062 157424 157445		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil Delvac Legend 1340 Dieselmootoreihin tarkoitettu Mobil Delvac Legend 1340 valmistetaan teknisesti kehittyneistä perusöljyistä ja tarkkaan harkituista lisäaineista. Se on suunniteltu erityisesti väljäähdytettuihin, turboahdettuihin moottoreihin, joita käytetään ankarissa olosuhteissa niin maanteillä kuin työmaakäytössä. Mobil Delvac Legend 1340 sopii lukuisiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan laadukasta yksiasteöljyä. Öljy soveltuu hyvin käyttöön rakennus-, kaivos- ja louhusteollisuuden sekä maatalouden kuljetuskalustossa ja työkonneissa. Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF, API SF	208L 20L	157429 157428		
Mobil Pegasus™ 1 15W-40 Mobil Pegasus 1 on erittäin suorituskykyinen kaasumoottoriöljy, joka täyttää vapaasti hengittävien, turboahdettujen, stokiometristen ja laihaa polttoaineseosta käyttävien kaasumoottoareiden asettamat tiukat vaatimukset. Öljy valmistetaan synteettisistä, vahattomista perusöljyistä sekä tarkkaan harkituista lisäaineista. Tämän ansiosta sillä on huomattavasti tavanomaisia mineraalipohjaisia kaasumoottoriöljyjä parempi suorituskyky. Öljyllä voi parantaa moottorin ja öljyn käyttöikää sekä pienentää kunnossapito- ja polttoainekustannuksia. Mobil Pegasus 1:n ainutlaatuinen koostumus vähentää tuhkaäämiä, mäntien ja männänrenkaiden karstoittumista, sylinteriseinien naarmuuntumista sekä venttiili-istukoiden ja -pintojen kulumista. Öljyllä on erinomainen hapettumiskkestävyys, ja perusöljyn luontaisesti korkea viskositeetti-indeksi varmistaa tehokkaan voitelun korkeissakin lämpötiloissa, huomattavasti mineraaliöljyjä paremmin. Mobil Pegasus 1 -öljyn alhainen haihtuvuus vähentää öljynkulutusta ja tehostaa merkittävästi venttiilien voitelua. Öljyn ainutlaatuiset viskositeettiominaisuudet ja pieni nestekitka vähentävät tehohäviöitä ja parantavat polttoainetaloutta, etenkin vaihtelevissa kuormitus-, nopeus- ja lämpötilaolosuhteissa. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MAN M 3271-1, MAN M 3271-2, MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines, VOLVO CNG FUELED BUS ENGINES, Wartsila W25SG, INNIO Waukesha Engine 220GL Applications Using Pipeline Quality Gas, INNIO Waukesha Engine Cogeneration / Gas Compression Applications Using Pipeline Quality Gas, Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Lube Oils for Gas Engines (CG132, CG170, CG260) Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: Caterpillar Acceptance	208L	125046		

MAATALOUSÖLJYT

Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Agri Universal Mobil Delvac Modern 10W-40 Agri Universal on synteettinen, erittäin suorituskykyinen, monikäyttöinen voiteluöljy useimpiin maatalouskoneiden käyttökohteisiin. Tämä STOU -tyypin monikäyttö-öljy tarjoaa ensiluokkaisen suorituskyvyn diesel- ja bensiinimootoreissa, vaihteistoissa, hydraulikoissa, vetopyörästöissä ja öljykylpyjärjoissa. Se on valmistettu korkealuokkaisista perusöljyistä ja ainutlaatuisista lisäaineista. Mobil Delvac Modern 10W-40 Agri Universal -voiteluöljyä suositellaan maatalouden vaativiin käyttökohteisiin ja äärimmäisiin olosuhteisiin. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: ZF TE-ML 07B, ZF TE-ML 06B Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: ACEA E3, Allison C-4, API CE, API CF, API CF-4, API CG-4, API GL-4, API SF, Caterpillar TO-2, CNH MAT 3525, CNH MAT 3526, Ford ESN-M2C159-B, FORD M2C 159B, JICASE MS 1206, JICASE MS 1207, JICASE MS 1209, JOHN DEERE JDM J27D, MASSEY FERGUSON CMS M1144, MASSEY FERGUSON CMS M1139	208L 20L	157461 157459		
Mobilfluid 428 Mobilfluid 428 on nykyaikainen, erittäin korkealuokkainen ja monikäyttöinen (UTTO) traktoriöljy, joka täyttää tai ylittää voimansiirto- ja hydraulijärjestelmien asettamat vaatimukset. Öljy on tarkoitettu erityisesti maatalouden ja teollisuuden traktoreihin, joita käytetään hyvin vaihtelevissa olosuhteissa. Mobilfluid 428 soveltuu rakennus- ja louhusteollisuuden sekä maatalouden kuljetuskalustolle ja työkonneille. Öljy auttaa vähentämään etenkin märkäjarrujen ja voiman ulosottoakselien ääntelyä. Tämä uuden sukupolven tuote perustuu valikoituihin perusöljyihin ja edistyneisiin lisäaineisiin, mikä varmistaa erinomaisen termisen vakauden ja korkean leikkautumiskestävyyden. Erinomaisen leikkautumiskestävyyden ja ilmastokäsitelykyvyn ansiosta Mobilfluid 428 soveltuu käytettäväksi perinteisissä CVT-käyttökohteissa (hydraulipumput ja planeettavaihteistojen komponentit). Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: ZF TE-ML 03E, VOLVO WB-101, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 06K, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F, MASSEY FERGUSON CMS M1145 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: AGCO Powerfluid 821 XL, Allison C-4, API GL-4, Caterpillar TO-2, CNH MAT 3505, CNH MAT 3525, CNH MAT 3540, Denison UTTO/THF, Ford ESEN-M2C86-B, FORD ESN-M2C134-D, FORDNH FNHA-2-C-201.00, JICASE MS 1204, JICASE MS 1205, JICASE MS 1206, JICASE MS 1207, JICASE MS 1209, MASSEY FERGUSON CMS M1135, MASSEY FERGUSON M-1141, MASSEY FERGUSON CMS M1143, New Holland WB NWH 410B, RENAULT AGRICULTURE (M1145), GEAR OIL HP, G2-08 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ASTM D6973 (Eaton 35VQ) siipipumpputesti, JOHN DEERE JDM J20C	208L 20L	155627 155629		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

VAIHEISTO- JA VETOPYÖRÄSTÖ-ÖLJYT

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobilube™ 1 SHC 75W-90 Mobilube™ 1 SHC 75W-90 on täyssynteettinen, suorituskykyinen ammattikäyttöön tarkoitettu vaihteistoöljy, joka valmistetaan edistyneistä perusöljistä ja viimeisimmän teknologian mukaisista lisäaineista. Vaihteistoöljy on tarkoitettu raskaassa käytössä oleviin manuaalivaihteistoihin ja taka-akselihin, jotka vaativat erinomaista kuormankantokykyä vaihtelevissa lämpötiloissa ja joissa esiintyy äärimmäisiä paineita ja iskukuormituksia. Mobilube™ 1 SHC 75W-90 täyttää tai ylittää seuraavat spesifikaatiot ja valmistajien vaatimukset: Scania STO 2:0 A FS Tuotteella on seuraavat hyväksynnot: AVTODISEL (YaMZ) Gearboxes, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ S1, MB-Approval 235.8, SAE J2360, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, Mack GO-J, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 21A Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API GL-4, MAN 341 Typ E3, ZF TE-ML 08 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5, API MT-1, R. Bosch AS TE-ML 08, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A, Scania STO 1:1 G	208L 20L 12X1L	104480 123716 157287		
Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90 Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90 on täyssynteettinen voimansiirtoöljy, joka on kehitetty täyttämään korkeat suorituskyky- ja takuuvaatimukset. Öljy on tarkoitettu raskaasti kuormitettuihin voimansiirtojärjestelmiin, joissa vaaditaan suhteellisen paksua ja erittäin kuormankantokykyistä öljyä, ja jotka altistuvat äärimmäisille paineille ja iskukuormituksille. Tuotteella on seuraavat hyväksynnot: Dana SHAES 256 Rev C, Dana SHAES 429, Detroit Fluids Specification 93K219.01, HYUNDAI DYMOS P110SS AXLE - Low Floor Rear Axle, Mack GO-J Plus, MAN 342 Typ M2, MB-Approval 235.8, Navistar, Inc. MPAPS B-6821, SAE J2360, Voith Turbo 132.00374401, Voith Turbo 132.00374402, VOLVO 97312, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A, Siemens Traction Gears GmbH (entinen Flender Rail) T7302, Meritor O-95 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: Eaton PS-163, MIL (US) MIL-PRF-2105E Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5, API MT-1, R. Bosch AS TE-ML 08, ISUZU Axle Oil, ISUZU Large Manual Transmission Oil, ISUZU LCV Front Axle Oil, Meritor O-76-N	208L 20L	153462 153466		
Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-140 Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-140 on täyssynteettinen voimansiirtoöljy, joka on kehitetty täyttämään korkeat suorituskykyvaatimukset, mukaanlukien API GL-5. Öljy on tarkoitettu raskaasti kuormitettuihin voimansiirtojärjestelmiin, joissa vaaditaan suhteellisen paksua ja erittäin kuormankantokykyistä öljyä, ja jotka altistuvat äärimmäisille paineille ja iskukuormituksille. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5	208L 20L	153456 153458		
Mobil Delvac 1™ Gear Oil LS 75W-90 Mobil Delvac 1™ Gear Oil LS 75W-90 on täyssynteettinen öljy luistonrajoittimella varustettuihin vetopyörästöihin, joka on valmistettu synteettisistä perusöljistä ja edistyneistä lisäaineista. Se on suunniteltu käytettäväksi kevyen ja raskaan kaluston voimansiirtojärjestelmissä ja se tarjoaa erinomaiset kuormankanto-ominaisuudet akseleissa ja vetopyörästöissä, jotka altistuvat äärimmäisille paineille ja iskukuormituksille. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5	208L 20L 12X1L	153470 153472 153517		
Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid V30 Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid V30 on täyssynteettinen raskaan kaluston manuaalivaihteistoöljy, joka on kehitetty vastaamaan kaikkein kovimpia vaatimuksia. Sitä suositellaan hyvin erilaisissa olosuhteissa toimivien kevyen ja raskaan liikkuvan kaluston manuaalivaihteistojen ympärivuotiseen voiteluun. Tuotteella on seuraavat hyväksynnot: VOLVO 97307, VOLVO 97318	208L 20L	153490 154868		
Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid MBT 75W-90 Mobil™ Delvac 1™ Transmission Fluid MBT on täyssynteettinen vaihteistoöljy, jonka SAE-luokitus on 75W-90. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90:llä on erinomaiset viskositeetti- ja lämpötilaominaisuudet. Tuotteella on seuraavat hyväksynnot: MB-Approval 235.11	208L 20L	153499 153793		
Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 75W-80 Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 75W-80 on erittäin suorituskykyinen manuaalivaihteistoöljy uusimpiin eurooppalaisiin raskaan maantiekaluston ja kevyen kuljetuskaluston manuaalivaihteistoihin. Tuotteella on seuraavat hyväksynnot: MAN 341 Typ Z4, ZF TE-ML 01L, ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 16K Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API GL-4, MAN 341 Typ E3, ZF TE-ML 08	208L 20L	155217 155219		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil Delvac Ultra™ Total Driveline 75W-90 Mobil Delvac Ultra™ Total Driveline 75W-90 on täyssynteettinen voimansiirtoöljy, joka on kehitetty täyttämään korkeat suorituskyky- ja takuuvaatimukset. Öljy on tarkoitettu raskaasti kuormitettuihin voimansiirtojärjestelmiin, joissa vaaditaan suhteellisen paksua ja erittäin kuormankantokykyistä öljyä, ja jotka altistuvat äärimmäisille paineille ja iskukuormituksille. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: Mack GO-J, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ M3, SAE J2360, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-4, API GL-5, Meritor O76-E, Scania STO 1:0, Scania STO 1:1 G, Meritor O-94	208L 20L	154984 154987		
Mobil Delvac Ultra™ SCA 75W-90 Mobil Delvac Ultra™ SCA 75W-90 vaihteistoöljy on suunniteltu käytettäväksi raskaan kaluston Scania- ja MAN-kuorma-autojen vaihteistoissa. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MAN 341 Type GA2 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: Scania STO 2:0 G	208L 20L	155448 155449		
Mobilube™ PTX 75W-90 Mobilube PTX on SAE 75W-90 -luokan monikäyttöinen vaihteistoöljy. Se on kehitetty tarjoamaan ensiluokkainen suorituskyky erityisesti Porsche 911:n vaihteistoihin ja taka-akseleihin. Se tarjoaa matalien lämpötilojen juoksevuuden ja korkeiden lämpötilojen vakauden varmistaen erinomaisen kulumissuojan voimansiirtoakselissa lukuisissa eri käyttöolosuhteissa. Mobilube PTX 75W-90 on seuraavien valmistajien hyväksymä: TE-ML 11 ExxonMobilin mukaan Mobilube PTX 75W-90 on seuraavaa laatutasoa: API GL-4, API GL-5	20L	153309		
Mobilube™ FE Plus NG 75W-85 Mobilube™ FE Plus NG 75W-85 on hypoidi voimansiirtoöljy, joka valmistetaan suorituskykyisistä perusöljyistä ja edistykseisistä lisäaineista. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MB-hyväksyntä 235.7, MB-hyväksyntä 235.74, MB-hyväksyntä 239.71	208L	152439		
Mobilube™ S 80W-90 Mobilube™ S 80W-90 on erittäin suorituskykyinen vaihteistoöljy, joka on kehitetty tarjoamaan ensiluokkainen voitelu uusimmissa raskaan kaluston manuaalisissa voimansiirroissa, joita käytetään kuljetuskalustoissa ja henkilöautossa. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: Mack GO-J, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ M2, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API GL-4, MAN 341 Typ E2, Meritor O76-D, MIL (US) MIL-PRF-2105E, ZF TE-ML 08 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5, API MT-1, R. Bosch AS TE-ML 08, ISUZU Axle Oil, Scania STO 1:0, ISUZU Large Manual Transmission Oil, ZF TE-ML 07A, SCANIA STO 1:1G	208L	123818		
Mobilube™ GX 80W-90 Mobilube GX 80W-90 on erittäin suorituskykyinen, raskaaseen käyttöön tarkoitettu vaihteistoöljy, joka valmistetaan korkealaatuisista perusöljyistä ja edistykseisistä lisäaineista. Vaihteistoöljy on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen vaihteistoihin, akselisiin ja vetopyörästöihin, joissa vaaditaan hyvää suojaa kulumista ja naarmuuntumista vastaan. Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API GL-4	208L 20L 12X1L	123771 141064 142116		
Mobilube™ GX-A 80W Mobilube GX-A 80W on ajoneuvoihin tarkoitettu vaihteistoöljy, joka valmistetaan suorituskykyisistä perusöljyistä ja tarkkaan harkituista lisäaineista. Vaihteistoöljy on tarkoitettu hyötyajoneuvojen vaihteistoihin, akselisiin ja vetopyörästöihin, joissa vaaditaan hyvää suojaa kulumista ja leikkautumista vastaan. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MB-Approval 235.1, ZF TE-ML 17A Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API GL-4, MAN 341 Typ Z1 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: R. Bosch AS TE-ML 08	208L 20L	143943 143870		
Mobilube™ HD 80W-90 Mobilube HD -öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä, raskaaseen käyttöön tarkoitettuja vaihteistoöljyjä, jotka valmistetaan suorituskykyisistä perusöljyistä ja edistykseisistä lisäaineista. Nämä öljyt on tarkoitettu raskaassa käytössä oleviin akselisiin ja vetopyörästöihin, joissa esiintyy äärimmäisiä paineita ja iskukuormituksia. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5	208L 20L 4X4L 12X1L	123570 127732 142122 157288		
Mobilube™ HD 85W-140 Mobilube HD -öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä, raskaaseen käyttöön tarkoitettuja vaihteistoöljyjä, jotka valmistetaan suorituskykyisistä perusöljyistä ja edistykseisistä lisäaineista. Nämä öljyt on tarkoitettu raskaassa käytössä oleviin akselisiin ja vetopyörästöihin, joissa esiintyy äärimmäisiä paineita ja iskukuormituksia. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5	208L 20L	123587 127627		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobilube™ HD-N 80W-140 Mobilube HD-N 80W-140 on erittäin suorituskykyinen ammattikäyttöön tarkoitettu vaihteistoöljy, joka valmistetaan valikoiduista perusöljyistä ja tarkkaan harkituista lisäaineista. Vaihteistoöljy on tarkoitettu raskaassa käytössä oleviin vaihteistoihin, akseleihin ja vetopyörästöihin, joissa esiintyy äärimmäisiä paineita ja iskukuormituksia. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5	208L 20L	123801 141699		
Mobilube™ HD-A Plus 80W-90 Mobilube HD-A Plus 80W-90 on tarkoitettu hyötyajoneuvojen vaihteistoihin, akseleihin ja vetopyörästöihin, joissa esiintyy korkeita paineita ja iskukuormituksia. ExxonMobil suosittelee öljyä käyttökohteisiin, joissa vaatimuksena on API GL-5 -öljy. Se valmistetaan suorituskykyisistä perusöljyistä ja tarkkaan harkituista lisäaineista. Tämä raskaan kaluston voiteluaine mahdollistaa pidennetyt öljynvaihtovälit erityisesti Mercedes Benz -akselistoissa. Tuotteella on seuraavien valmistajien hyväksynät: MAN 342 Typ M3, MB-Approval 235.20, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A Tuote täyttää tai ylittää seuraavien alan spesifikaatioiden ja valmistajien vaatimukset: API GL-5, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A	208L 20L	150883 150884		
Mobilube™ HD-A 85W-90 Mobilube HD-A 85W-90 on raskaaseen käyttöön tarkoitettu vaihteistoöljy, joka valmistetaan suorituskykyisistä perusöljyistä ja edistysellistä lisäaineista. Tämä vaihteistoöljy on tarkoitettu hyötyajoneuvojen vaihteistoihin, akseleihin ja vetopyörästöihin, joissa esiintyy korkeita paineita ja iskukuormituksia. Tuotteella on seuraavat hyväksynät: MB-Approval 235.0, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: MAN 342 Typ M1 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5, ZF TE-ML 07A	208L 20L	143912 143914		
Mobilube™ HD 75W-90 Mobilube HD 75W-90 on SAE 75W-90 -luokan tuote, joka täyttää API GL-5 -luokan vaatimukset. Se valmistetaan valikoiduista korkealaatuisista perusöljyistä ja erittäin vakaista leikkausta kestävästä viskositeetti-indeksin parantajalisäaineista. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5	20L	146423		
Mobil Delvac Modern™ Axle Oil 80W-90 Limited Slip Mobil Delvac Modern Axle Oil 80W-90 on erittäin korkealuokkainen liikkuvan kaluston vetopyörästö-öljy, joka valmistetaan tarkkaan harkituista perusöljyistä ja valikoiduista lisäaineista. Öljy on suunniteltu erityisesti luistonrajoittimella varustettuihin vetopyörästöihin. ExxonMobil suosittelee tätä öljyä API GL-5 -luokitusta vaativiin raskaan kaluston tasauspyörästöihin, akseleihin ja vetopyörästöihin, joihin kohdistuu äärimmäisiä paineita ja iskukuormia. Tuotteella on seuraavien valmistajien hyväksynät: TE-ML 21N, TE-ML 05N Tuote täyttää tai ylittää seuraavien alan spesifikaatioiden ja valmistajien vaatimukset: API GL-5	208L 20L	157532 157531		
Mobilube™ LS 85W-90 Mobilube LS 85W-90 on erittäin korkealuokkainen liikkuvan kaluston vetopyörästö-öljy, joka on valmistettu valikoiduista perusöljyistä ja erikoislisäaineista. Öljy on suunniteltu erityisesti luistonrajoittimella varustettuihin vetopyörästöihin. Tuotteella on seuraavien valmistajien hyväksynät: ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E, ZF TE-ML 21C Tuote täyttää tai ylittää seuraavien alan spesifikaatioiden ja valmistajien vaatimukset: API GL-5	208L 20L	123805 127838		
Mobil™ Gear Oil FE 75W Mobil Gear Oil FE 75W on erittäin suorituskykyinen vaihteistoöljy, joka on valmistettu korkealaatuisista mineraali-perusöljyistä ja edistysellisten lisäaineiden sekoituksesta täyttämään Peugeotin ja Citroënin spesifikaatiot. Mobil Gear Oil FE 75W on erityisesti valmistettu PSA:n (Peugeot / Citroën) integroiduilla tasauspyörästöillä varustetuille manuaalivaihteistoille. Tuotteella on seuraavat hyväksynät: PSA B71 2310	208L 20L	151507 152350		
Gear Oil MB 317 Mercedes-Benzin hyväksymä voimansiirtoöljy. Tuotteella on seuraavat hyväksynät: MB 235.10	208L 20L	151004 151005		
Mobil Delvac 1™ Axle 75W-85 Performance Erittäin suorituskykyinen vaihteistoöljy MB 235.31 hyväksytty -spesifikaation hypoidiakselistoihin. Mobil Delvac 1™ Axle 75W-85 Performance on täyssyntetinen, suorituskykyinen hyötyajoneuvokäyttöön tarkoitettu vaihteistoöljy, joka valmistetaan edistysellistä perusöljyistä ja viimeisimmän teknologian mukaisista lisäaineista. Vaihteistoöljy on tarkoitettu raskaassa käytössä oleviin taka-akseleihin, jotka vaativat erinomaista kuormankantokykyä vaihtelevissa lämpötiloissa ja joissa esiintyy äärimmäisiä paineita ja iskukuormituksia. Tuotteella on seuraavat hyväksynät: MB 235.31, Detroit Detroit Fluids Specification 93K219.03 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5	208L 20L	156496 156497		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

AUTOMAATTIVAIHTEISTOÖLJYT

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil 1™ Synthetic ATF Mobil 1™ Synthetic ATF on täyssyntetinen, monenlaisiin ajoneuvoihin sopiva vaihteistoöljy, joka täyttää uusimpien henkilöautojen asettamat tiukat vaatimukset. Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: ALLISON C-4, FORD MERCON, GM DEXRON III H, GM DEXRON II E, GM DEXRON II D, GM DEXRON II, GM DEXRON, VOLVO 97340, GM DEXRON III G Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: FORD MERCON V, JASO 1-A	208L 20L 12X1L	120887 141043 157318		
Mobil Delvac 1™ ATF Mobil Delvac™ 1 ATF on Allison Transmission, Inc:n suosittelema, Allison TES-295 -spesifikaation mukaan hyväksytty täyssyntetinen vaihteistoöljy. Öljy on suunniteltu täyttämään nykyaikaisen, raskaassa käytössä olevien automaattivaihteistojen asettamat tiukat vaatimukset. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: Allison TES-295, Allison TES-468, MB-Approval 236.91, VOITH TURBO DIWA Service Bulletin 013 - Extended Drain, VOITH TURBO DIWA Service Bulletin 118 - Extended Drain, VOITH TURBO H55.6336.xx, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, ZF TE-ML 20C, MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z12, MAN 339 Typ Z3, ZF TE-ML 16S, TE-ML 25C	208L 20L	153496 153497		
Mobil™ Dexron -VI ATF Mobil DEXRON-VI ATF on synteettipohjainen, erittäin suorituskykyinen öljy, joka täyttää tai ylittää GM Dexron VI -spesifikaation ja tarjoaa takuusuojan GM:n ajoneuvoihin vuosimallista 2006 alkaen. Se tarjoaa myös paremman suorituskyvyn vanhemmissa GM-ajoneuvoissa, joissa vaatimuksena on DEXRON. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: GM DEXRON VI Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ISUZU Power Steering Fluid	208L	151756		
Mobil ATF SHC™ Mobil ATF SHC™ on erittäin suorituskykyinen täyssyntetinen automaattivaihteistoöljy, joka täyttää vaikeissa olosuhteissa, korkeissa lämpötiloissa ja suurella kuormituksella käytettävien vaihteistojen asettamat tiukat vaatimukset. Mobil ATF SHC -öljyllä on luontaisesti korkea viskositeetti-indeksi ja erinomainen termien kestävyys. Siksi se säilyttää ominaisuutensa korkeissakin käyttölämpötiloissa, minkä lisäksi se toimii erinomaisesti alle -40 °C:n pakkasella. ExxonMobilin mukaan tämä tuote on seuraavaa laatutasoa: Allison C-4, Caterpillar TO-2, GM DEXRON II E, Renk Doromat Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z2, MB-Approval 236.8, R. Bosch AS Lubricant Class TE-ML 09X	208L 20L 12X1L	121201 127579 157319		
Mobil™ ATF Multi-Vehicle Mobil ATF Multi-Vehicle on ensiluokkainen täyssyntetinen voiteluaine, joka on valmistettu valikoiduista korkealaatuisista perusöljyistä ja edistyneestä lisäaineistuksesta ja kehitetty vastaamaan laajaa eurooppalaisten, amerikkalaisten ja aasialaisten valmistajien porrastettujen automaattivaihteistojen voiteluainetäytön vaatimuksia. ExxonMobil suosittelee Mobil ATF Multi-Vehicle -öljyä useisiin 6-8-vaihteisten porrastettujen automaattivaihteistojen öljyn täyttöön. Näitä ovat esimerkiksi automaattivaihteistot seuraavissa automerkeissä: Acura, Audi, BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, GM, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, Volkswagen... Mobil ATF Multi-Vehicle on takuuhuoltoöljy GM-ajoneuvoihin, joissa vaatimuksena on DEXRON®-VI, sillä se täyttää tai ylittää GM DEXRON®-VI:n nykyaikaisille vaihteistoille asettamat ankarat vaatimukset. Se soveltuu myös käyttökohteisiin, joissa vaatimuksena on DEXRON®-III- tai DEXRON®-II-suoritusasto.	208L 20L 4X4L 12X1L	156094 156092 156091 157325		
Mobil™ CVTF Multi-Vehicle Mobil CVTF Multi-Vehicle on ensiluokkainen täyssyntetinen voiteluaine, joka on valmistettu valikoiduista korkealaatuisista perusöljyistä ja edistyneestä lisäaineistuksesta. Öljy on kehitetty vastaamaan laajaa Eurooppalaisten, Pohjois-Amerikkalaisten ja Aasialaisten valmistajien märkien portaattomien automaattivaihteistojen voiteluainetäytön vaatimuksia. ExxonMobil suosittelee Mobil CVTF Multi-Vehicle -öljyä useiden hihna- tai ketjutyypisten CVT-vaihteistojen öljyn täyttöön. Näitä vaihteistoja on mm. seuraavien autonvalmistajien malleissa: Audi, BMW, Jeep, Chrysler, Mini Cooper, Renault, Volvo, VW ja Honda, Hyundai, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota...	208L 20L 4X4L 12X1L	156298 156303 157612 157604		
Mobil™ DCTF Multi-Vehicle Mobil DCTF Multi-Vehicle on ensiluokkainen täyssyntetinen voiteluaine, joka on valmistettu valikoiduista korkealaatuisista perusöljyistä ja edistyneestä lisäaineistuksesta. Öljy on kehitetty vastaamaan laajaa Eurooppalaisten, Pohjois-Amerikkalaisten ja Aasialaisten valmistajien määrällä kaksoiskytkimellä varustettujen automaattivaihteistojen voiteluainetäytön vaatimuksia. ExxonMobil suosittelee Mobil DCTF Multi-Vehicle -öljyä useisiin määrällä kaksoiskytkimellä varustettuihin automaattivaihteistoihin. Näitä ovat mm. seuraavien autonvalmistajien vaihteistot: Audi, BMW, Bugatti, Chrysler, Ford, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Citroen, Renault, Seat, Skoda, Volvo, Volkswagen... Mobil DCTF Multi-Vehicle -öljyä ei suositella käytettäväksi porrastetuissa automaattivaihteistoissa tai CVT-vaihteistoissa.	208L 20L 4X4L 12X1L	156316 156317 157607 157603		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil ATF™ 134 Mobil ATF 134 on erittäin suorituskykyinen automaattivaihteistoöljy, joka on valmistettu valikoiduista HVI-perusöljyistä. Sitä suositellaan käytettäväksi Mercedesen automaattivaihteistoissa. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MB-Approval 236.14	208L 20L	150687 150688		
Mobil ATF™ 134 FE Mobil™ ATF 134 FE on automaattivaihteistoöljy, joka on erityisesti tarkoitettu entisestään parantamaan vaihteiston tehokkuutta uusimmissa Mercedes-Benz 7-G Tronic Plus -automaattivaihteistoissa. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MB-Approval 236.15	208L 12X1L	153032 157320		
Mobil ATF™ 3309 Mobil ATF™ 3309 on poikkeuksellisen suorituskykyinen voiteluaine, joka täyttää alkuperäisten laitevalmistajien vaatimukset käytettäväksi tietyissä luisto-ohjatuissa lukitusautomaateissa. Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: AUDI G-055-025-A2, GM 9986195, TOYOTA* T-IV Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: FORD WSS-M2C924-A	208L 20L 12X1L	156558 156579 156561		
Mobil ATF™ 320 Mobil ATF 320 on erittäin suorituskykyinen automaattivaihteistoöljy. Mobil ATF 320 -öljyä suositellaan useimpien henkilöautojen ja ammattijouheuvojen automaattivaihteistoihin. Se soveltuu myös ohjaustehostimiin, hydraulisiin sovelluksiin ja joihinkin manuaalivaihteistoihin, joissa edellytetään automaattivaihteistoöljyn käyttöä. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ V1, Voith Turbo H55.6335.xx, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 17C, ZF TE-ML 03D, VOLVO 97341, MAN 339 Typ L1 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: Allison C-4, Ford MERCON, GM DEXRON III G Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: R. Bosch AS TE-ML 09	208L 20L 4X4L 12X1L	146408 146409 146410 157321		
Mobil™ ATF 220 Mobil ATF 220 on suorituskykyinen automaattivaihteistoöljy, joka on tarkoitettu vanhempiin, Dexron IID -luokituk-sen mukaista öljyä vaativiin autoihin. Lisäksi öljy sopii hydraulikkaöljyksi tiettyihin järjestelmiin. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB-Approval 236.7, VOITH TURBO H55.6335.xx, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: Allison C-4, CATERPILLAR TO-2, Ford ESR-M2C163-A2, GM DEXRON II, GM Type A Suffix A, Renk Doromat, VOLVO 97340	208L 20L 12X1L	121169 127577 157322		
Mobil™ ATF LT 71141 Mobil ATF LT71141 on suorituskykyinen, pitkät öljynvaihtovälit mahdollistava automaattivaihteistoöljy automaatti-vaihteistoihin. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: Peugeot/Citroën Automobiles B71 2340, Voith Turbo H55.6336.xx, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 17C, MB-Approval 236.11 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: VW TL 52162	208L 20L 12X1L	151007 151008 157324		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

HYDRAULIIKKAÖLJYT

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil DTE 10 Excel™ 22 Erittäin suorituskykyinen sinkitön korkeapainehydrauliikkaöljy vaativiin kohteisiin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVL)/-2 (HLP): 2006-09, ISO 11158 L-HV, HOCNF Norway/NEMS	208L	156596		
Mobil DTE 10 Excel™ 32 Erittäin suorituskykyinen sinkitön korkeapainehydrauliikkaöljy vaativiin kohteisiin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVL)/-2 (HLP): 2006-09, ISO 11158 L-HV, JCMAS HK, HOCNF Norway/NEMS Hyväksytty: Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245, Denison HF-0, Eaton Vickers 694, Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10, Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.19	208L 20L	156608 156609		
Mobil DTE 10 Excel™ 46 Erittäin suorituskykyinen sinkitön korkeapainehydrauliikkaöljy vaativiin kohteisiin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVL)/-2 (HLP): 2006-09, ISO 11158 L-HV, JCMAS HK Arburg, Krauss-Maffei Kunststofftechnik, HOCNF Norway/NEMS Hyväksytty: Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245, Denison HF-0, Eaton Vickers 694, Frank Mohn/Framo cargo pumping, Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10, Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.19, Fives Cincinnati P-70	208L 20L	156611 156612		
Mobil DTE 10 Excel™ 68 Erittäin suorituskykyinen sinkitön korkeapainehydrauliikkaöljy vaativiin kohteisiin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVL)/-2 (HLP): 2006-09, ISO 11158 L-HV, HOCNF Norway/NEMS Hyväksytty: Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245, Denison HF-0, Eaton Vickers 694, Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10, Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.19, STROMAG AG TM-000 327, Fives Cincinnati P-70	208L 20L	156613 156614		
Mobil Univis™ N 32 Korkealaatuinen hydrauliikkaöljy ympärivuotiseen käyttöön. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVL): 2006-9, ISO 11158 L-HV. ExxonMobil suosittelee käytettäväksi kohteissa joissa vaaditaan: Denison HF-0, Eaton I-286-S, Eaton M-2950-S	208L 20L	111767 111430		
Mobil Univis™ N 46 Korkealaatuinen hydrauliikkaöljy ympärivuotiseen käyttöön. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVL): 2006-9, ISO 11158 L-HV. ExxonMobil suosittelee käytettäväksi kohteissa joissa vaaditaan: Denison HF-0, Eaton I-286-S, Eaton M-2950-S.	208L 20L	111768 111444		
Mobil Univis™ N 68 Korkealaatuinen hydrauliikkaöljy ympärivuotiseen käyttöön. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVL): 2006-9, ISO 11158 L-HV. ExxonMobil suosittelee käytettäväksi kohteissa, joissa vaaditaan: Denison HF-0, Eaton I-286-S, Eaton M-2950-S.	208L 20L	111769 111462		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

VOITELURASVAT

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobilith SHC™ 460 Täyssynteettinen litiumkompleksiperustainen korkeapainelisäaineistettu rasva erityisesti raskaan kaluston vaativiin rasvavoitelukohteisiin. Käyttölämpötila-alue -30°C...+150°C. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51825:2004-06 - KP 1 K -20, DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -20, DIN 51826:2005-01 - GP 0 G -20	174KG 50KG 16KG 12X0.38KG	148994 148995 148996 149613		
Mobilith SHC™ 007 Täyssynteettinen litiumkompleksiperustainen erikoisrasva liikkuvan kaluston keskusvoitelujärjestelmiin. Käyttölämpötila-alue -50°C... +150°C. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51826:2005-01 - GP HC 00 K - 30	163KG 16KG	149057 149049		
Mobil Chassis Grease LBZ Synteettinen litiumperustainen liikkuvan kaluston keskusvoitelurasva. Käyttölämpötila-alue -50°C...+100°C Hyväksytty: MB 264, MAN 283 Li-P 00-000.	180KG 18KG	121278 143985		
Mobilgrease XHP™ 322 Mine Litiumkompleksiperustainen korkeapainelisäaineistettu molybdeenidisulfidirasva liikkuvan kaluston voiteluun. Kestää hyvin veden huuhtelevaa vaikutusta. Käyttölämpötila-alue -20°C...+150°C.	180KG 50KG 18KG 12X0.39KG	150171 150195 151544 153557		
Mobilgrease XHP™ 222 Litiumkompleksiperustainen korkeapainelisäaineistettu yleisrasva liikkuvan kaluston voiteluun. Kestää hyvin veden huuhtelevaa vaikutusta. Käyttölämpötila-alue -20°C...+150°C. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20, NLGI HPM+WR	180KG 50KG 18KG 12X0.39KG	123275 123277 146379 153552		
Mobilux™ EP 2 Litiumperustainen liikkuvan kaluston ja teollisuuden korkeapainelisäaineistettu yleisrasva. Käyttölämpötila-alue -20°C...+130°C.	180KG 50KG 18KG 12X0.39KG	127590 124899 143992 153554		
Mobilux™ EP 004 Litiumperustainen rasva molybdeenidisulfidilla. Käyttölämpötila-alue -20°C...+120°C. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51825:2004-06 - KP 1 K -20, DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -20, DIN 51826:2005-01 - GP 0 G -20.	180KG 18KG	124929 143990		
Mobilgrease® Special Litiumperustainen rasva molybdeenidisulfidilla. Käyttölämpötila-alue -20°C...+130°C.	180KG 50KG 18KG 12X0.39KG	123249 123251 143986 153550		
Mobilgrease™ MB 2 Litiumperustainen liikkuvan kaluston yleisrasva. Hyväksytty: MB 267.0, MAN 283 Li-P 2.	18KG	146370		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil 1 Racing 4T (SAE 15W-50) Täyssynteettinen moottoriöljy 4-tahtimoottoreihin ja vaihteistoihin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: JASO MA/MA2 2011. ExxonMobilin mukaan Mobil 1 Racing 4T on seuraavaa laatutasoa: API SH.	4L 12X1L	157314 157313		
Mobil 1 Racing 2T Erittäin suorituskykyinen, täyssynteettinen kaksitahtimoottoriöljy, joka täyttää tai ylittää suuritehoisten moottoripyörien ja -kelkkojen asettamat tiukimmat suorituskykyvaatimukset. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API TC, JASO FC/FD, SAE GRADE ½, ISO-L-EGC/EGD.	12X1L	157371		
Mobil™ 2-Stroke Snowmobile™ Täyssynteettinen 2-tahtimoottoriöljy erityisesti moottorikelkkoihin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGC/EGD.	12X1L	143092		
Mobil Extra™ 2T Osasynteettinen 2-tahtimoottoriöljy moottoripyöriin, skoottereihin, moottorikelkkoihin ja muihin maalla toimiviin pienkoneisiin Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API TC, JASO FC/FD, ISO L-EGD.	4X4L 12X1L	142082 157372		
Mobil Outboard Plus Perämoottoreiden 2-tahtimoottoriöljy sekä seos- että tuorevoiteluun. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: NMMA TC-W3, API TC. *4-tahti venemoottorit, katso Mobil Delvac MX 15W-40 (diesel)	4X4L 12X1L	142087 157373		
Mobil™ Garden Oil 4T Mobil™ Garden Oil 4T on SAE 10W-30 -moniaستمoottoriöljy nelitahtimoottorilla varustettuihin puutarhakoneisiin. Mobil Garden Oil 4T 10W-30 -öljy on sekoitettu laadukkaista, jalostetuista mineraaliöljyistä ja tasapainotettu lisäaineistus. Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API SG, API SH, API CF-4 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SJ	12X1L	157317		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista



*Kehotamme ottamaan aina huomioon laitteiston valmistajan voiteluainesuosituksen.
Jatkuvan tuotekehityksen johdosta, tuotteiden spesifikaatiot ja profilit voivat muuttua.
Uusimmat tiedot saat Mobil.fi sivuilta.*

*Kaikki tämän julkaisun tiedot ovat suosituksia.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.*



1/2024

© 2024 Exxon Mobil Corporation
Mobil-, Pegasus ja ExxonMobil-logot
ovat Exxon Mobil Corporationin tai
sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

ExxonMobil
Fuels & Lubricants